

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ZENTEC

NEBULIZADOR A PISTÓN NPZ10



1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-1

anmat

Modelo (según ANMAT)	NP10
SKU (REF)	NPZ10
Marca	ZENTEC
Origen	Argentina
Alimentación nominal	220 V ~ 50 Hz
Consumo	0.57 A
Clase eléctrica	II
Parte Aplicable	Tipo B
Tamaño medio de partícula (MMAD)	4.7 µm
Fracción Respirable (FR)	52.5 %
Porcentaje del volumen de llenado emitido por minuto	2.2 %
Tasa de nebulización	0.2 ml/min
Capacidad máxima de nebulización	10 ml
Volumen de llenado mínimo recomendado	3 ml
Volumen residual	1.5 ml
Presión de aire	$\geq 2.3 \text{ Kg/cm}^2$; $\leq 3.8 \text{ Kg/cm}^2$
Modo de funcionamiento	15 min. encendido / 45 min. apagado
Masa (Peso equipo)	1.1 Kg

El producto contiene	Unidad principal, kit completo de nebulización, pipeta nebulizadora, manguera, manual de uso y manual de uso rápido
Accesorios	Compatibles con los siguientes accesorios SILFAB P12 P52 P58 P59 P66 P71

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	195 / 175 / 120 mm	535 / 200 / 245 mm
Peso	1.35 Kg	8.5 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028884902	-
Código de barras grupal (DUN14)	-	47798028884900
Unidad de empaque	1	6

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-NEBULIZADOR A PISTÓN ZENTEC NPZ10 v02